



## dLAN 200 AVplus Starter Kit



### Technische gegevens

<b>Standards</b>	Ethernetspecificatie IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
<b>Protocollen</b>	TDMA, CSMA/CA via het stroomnet
<b>Verzendsnelheid</b>	200 Mbps
<b>Transmissie-methode</b>	asynchroon
<b>Modulatie</b>	OFDM - 1155 draaggolf, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
<b>Gegevensweg</b>	Ethernet <-> stroomnet
<b>Bereik</b>	min. 200 m via het stroomnet
<b>Veiligheid</b>	128Bit AES-codering via stroomnet (via toetsdruk activeerbaar)
<b>LED's</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Power</li><li>Ethernet (Link/Act)</li><li>dLAN (Link/Act/kwaliteit)</li></ul>
<b>Contactdoos / stekker</b>	DE, NL, ES, PT, AT, SW, FI, NO: Type F (CEE 7/4) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) FR, BE: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
<b>Vermogensafgifte aan geïntegreerde contactdoos</b>	230 V / 16 A maximaal
<b>Toestelaansluiting</b>	Ethernet RJ45
<b>Opgenomen vermogen</b>	5 W (max.), 3,3 W in stand-by
<b>Spanningsvoorziening</b>	AC 100-240 V 50/60 Hz
<b>Dempingsfilter</b>	2 - 30 MHz
<b>Filterkarakteristiek</b>	-22 dB ... -45 dB
<b>Temperatuur</b>	Opslag: -25°C – 70°C Gebruik: 0°C – 40°C
<b>Gewicht</b>	240 g
<b>Afmetingen</b>	130 x 66 x 42 mm (hoogte x breedte x diepte)
<b>Omgevingsvoorwaarden</b>	10–90% luchtvochtigheid (niet condenserend)
<b>Systeemvoorwaarden</b>	Ethernet-interface
<b>Besturingssystemen</b>	o.a. Windows <sup>®</sup> XP <sub>32bit</sub> , Windows <sup>®</sup> Vista <sub>32/64bit</sub> , Linux <sup>®</sup> , Mac OS <sup>®</sup> X en alle TCP/IP-besturingssystemen
<b>Vergunningen</b>	CE-conform overeenkomstig de technische eisen voor alle landen van de EU en Zwitserland: EN 55022 :2006, EN 50412-2-1 :2006, EN 60950-1:2006



## dLAN 200 AVplus Starter Kit



### Verkoopsinformatie

<b>Artikelnummer</b>	01372 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 01373 (FR), 01374 (UK), 01371 (CH), 01370 (BE)
<b>EAN-code</b>	4250059613720 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 4250059613737 (FR), 4250059613744 (UK), 4250059613713 (CH), 4250059613706 (BE)
<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Service &amp; Support</b>	Telefoon- en e-mailsupport. De telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de supportflyer die bij het product geleverd is en op de devolo-webpagina.
<b>Uitvoering</b>	Wallplug-kunststofbehuizing
<b>Gewicht</b>	850 g
<b>Verpakkingsgrootte</b>	188,5 x 231 x 78,5 mm (hoogte x breedte x diepte)
<b>Bureau-accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Documentatie: gedrukte installatiehandleiding</li><li>▪ 2 Ethernetkabel RJ45-RJ45</li><li>▪ CD-ROM: PDF-handboek, Configuratiesoftware voor Windows® XP<sub>32bit</sub>, Windows® Vista<sub>32/64bit</sub>, Linux®, Mac OS® X</li></ul> Extra software: devolo Informer, devolo EasyShare, devolo EasyClean

### WEEE extra informatie

<b>Gewicht WEEE</b>	620 g
<b>Papier (groene punt)</b>	180 g
<b>Plastic (groene punt)</b>	18 g
<b>Overige (groene punt)</b>	0,4 g